

## GYROLED® KOMBI MAGNETIQUE / MAGNETIC KOMBI GYROLED®



- A. Gyroled® Classe 1 / Class 1 Gyroled®
- B. Gyroled® Classe 2 / Class 2 Gyroled®
- C. Câble d'alimentation / Power supply cable
- D. Prise allume-cigare / Cigar Lighter plug
- E. Bouton rouge de commande Gyroled® Classe 2 / Class 2 Gyroled® control red button
- F. Bouton bleu de commande Gyroled® Classe 1 / Class 1 Gyroled® control blue button

- Poids / Weight : 1,55Kg
- Hauteur / Height : 175mm
- Diamètre base / Base diameter : 120mm

<b>CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Toutes couleurs) / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (All colours)</b>	
Tension d'alimentation / Operating voltage : 12 volts	
Consommations / Consumptions	
Rotatif / Rotating	Flash / Flash
Classe 1 : 900 mA (13,5 V) Class 1 : 0,9 Amp (13,5 V)	Classe 1 : 1 A (13,5 V) Class 1 : 1 Amp (13,5 V)
Classe 2 : 1,72 A (13,5 V) Class 2 : 1,72 Amp (13,5 V)	Classe 2 : 2 A & 6,8 A en pique (13,5V) Class 2 : 2 Amp & 6,8 Amp in peak(13,5V)

Avant de poser le GYROLED® Kombi magnétique sur le pavillon du véhicule, s'assurer de l'état de la surface de ce dernier (qualité et propreté) afin d'assurer une adhérence optimum.

To have an efficient adhesion, ensure the vehicle roof state (quality and cleanliness) before installing the magnetic Kombi GYROLED®.

Le GYROLED® magnétique a été testé jusqu'à 130 km/h  
The magnetic GYROLED® has been tested up to 130 km/h