

Scheinwerfer

Lichtleiste L98

Die Lichtleiste L98 ist eine schmale und robuste Umfeldbeleuchtung, einfach zu montieren mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Die Leuchte besteht aus einem rechtwinkligen Aluminiumprofil, welches in allen Bereichen Ihres Fahrzeuges Anwendung findet.

Von der Geräteraumbeleuchtung über den Einsatz als Unterbauleuchte bis hin zur Innenbeleuchtung bringt sie Licht dort hin, wo es gebraucht wird.

Produkteigenschaften:

- **12 / 24 V fähig**
- **In 295, 547 und 1051 mm**
- **Robustes Aluminiumgehäuse**
- **Variable Montagemöglichkeiten**



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
S49877001	L98, Lichtleiste, weiss, 295mm
S49877002	L98, Lichtleiste, weiss, 547mm
S49877003	L98, Lichtleiste, weiss, 1051 mm

TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	12 / 24 VDC (10 ... 30 VDC)
Stromaufnahme	295 mm bei 12V: 250 mA bei 24V: 140 mA 547 mm bei 12V: 480 mA bei 24V: 270 mA 1051 mm bei 12V: 990 mA bei 24V: 535 mA
Leistungsaufnahme	295 mm: 3 W 547 mm: 6 W 1051 mm: 12 W
Lichtstrom	295 mm: 282 lm 547 mm: 564 lm 1051 mm: 1128 lm
Lichtfarbe	4500-5600 K
Anzahl LEDs	12 bei 295 mm 24 bei 547 mm 48 bei 1051 mm
LED-Farbe	weiß
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen	295 x 22,4 x 17,3 mm 547 x 22,4 x 17,3 mm 1051 x 22,4 x 17,3 mm
Temperaturbereich	-30°C ... +60°C
Zulassungen	EMV gem. ECE R10