

L52 Frontscheibenblitz

Der L52 Frontscheibenblitz wurde speziell entwickelt, um den L52 LED-Blitzer sicher und optimal an der Windschutzscheibe zu befestigen. Die robuste Halterung sorgt für eine zuverlässige Montage und eine präzise Ausrichtung des Warnlichts.

Dank des vormontierten, starken Klebebands lässt sich die Halterung mühelos an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigen. Der Frontscheibenblitz ist in drei Varianten, passend für zahlreiche Fahrzeugtypen erhältlich; zum Verkleben an der Windschutzscheibe oder, für den mobilen Einsatz, mit Saugnäpfen. Der Beleuchtungswinkel ist höhenverstellbar, um die Lichtausbeute zu maximieren und die geforderte parallele Abstrahlrichtung zur Fahrbahn einzustellen.

Die Halterung ist so konstruiert, dass sie störende Reflexionen im Fahrzeuginnenraum reduziert.

Wichtiger Hinweis: Für den Betrieb des L52 Frontscheibenblitzes ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich.

Der L52 Frontscheibenblitz kombiniert einfache Installation mit hoher Effizienz - für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit im Einsatz.

Produkteigenschaften

- **Speziell konstruierte Scheibenhalterung, auch mit Saugnäpfen für den temporären Einsatz**
- **Einfache Montage**
- **LED-Blitzer L52 bereits eingebaut**
- **Drei verfügbare Ausführungen**
- **Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband**
- **Lichtaustrittswinkel einstellbar**



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
50148445257502	L52 Frontscheibenblitz, kurz, blau
S45257501	L52 Frontscheibenblitz, groß, blau, offene Enden
F34063	L52 blau, Frontscheibenblitz mit Saugnäpfen

TECHNISCHE DATEN	L52
Betriebsspannung	12 / 24 VDC (10 ... 30 VDC)
Stromaufnahme	bei 13,5V: 0,4 A (Peak: 1,1 A) bei 24V: 0,2 A (Peak: 0,5 A)
LED-Farbe	blau
Linsenfarbe	klar
Anzahl LEDs	6 je Modul
Lichtstärke	blau: 238 cd (Kl. 2)
Anschlusskabel	2 m
Montage	Klebe- oder Saugnäpfmontage
Abmessungen	klein: 144 x 74 x 30 mm groß: 155 x 89 x 35 mm
Temperaturbereich	-40°C ... + 85°C
Schutzklasse	IP-6KX gem. DIN 40050-9
Zulassungen	E5-65R 0044 - Blau (XB2) E5-10R 05235 - EMV