

Scheinwerfer VL Compact 3

Erleben Sie eine revolutionäre Lichtleistung mit der VL Compact 3!

Maximale Helligkeit für jede Herausforderung

Unser Produkt überzeugt nicht nur durch eine beeindruckende Helligkeit, sondern auch durch ein funktionales Design, das sich mühelos mit einer einzigen Schraubenhalterung anpassen lässt. Die VL Compact 3 liefert kraftvolle LED-Lichtleistung für eine optimale Ausleuchtung – ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Zuverlässigkeit zählt.

Extrem robust – Für härteste Bedingungen gemacht

Dank hochwertiger Konstruktion und erstklassiger Komponenten trotz der VL Compact 3 selbst intensiven Vibrationen von bis zu 21 Grms. Dies macht sie zur optimalen Wahl für Anwendungen, in denen Robustheit und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.

Schutz & Sicherheit – Sorgenfreie Nutzung

Die integrierte Schutzfunktion gegen falsche Polung minimiert das Risiko von Schäden durch unsachgemäße Installation. Bei uns steht Ihre Sicherheit an erster Stelle.

Vielseitig & kosteneffizient

Die Arbeitsleuchte der VL-Serie ist eine vielseitige und preisgünstige Lösung, speziell konzipiert für zahlreiche Anwendungen. Unsere LED-Leuchte bietet Ihnen die optimale Beleuchtungslösung für jede Situation.

Entdecken Sie die unschlagbare Kombination aus Qualität, Vielseitigkeit und Wert mit der VL-Serie – Ihrer zuverlässigen Wahl für jegliche Beleuchtungsanforderungen.

Produkteigenschaften:

- Gehäuse aus robustem Verbundwerkstoff
- Kristallklare Sicht mit Polycarbonat-Linse
- Montage mit Rostfreiem Stahl
- DT-Steckers, für eine sichere Verbindung
- Betriebsspannung von 9 bis 32 Volt
- Effizienter Energieverbrauch
- Wasser- und Staubdicht nach IP68 / IP69K
- Hohe Vibrationsresistenz von 21 Grms
- Kompakte Abmessungen, Große Leistung
- Leistungsstarke LED-Technologie
- EMV- und ECE-Zertifizierung



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 / 24 VDC (9 ... 32 VDC)
Leistungsaufnahme	15 W
Stromaufnahme	12V: 1,25 A
Lichtstrom	797 lm effektiv
Anzahl LEDs	3
Schlag- u. Stoßfestigkeit	21 Grms
Abmessungen (LxBxT)	119 x 72 x 51 mm
Gewicht	0,20 kg
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 68, IP69K
Zulassungen	CISPR 25 Class 3, ECE R23, ADR

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
RTW0503M	VX VL SERIES COMPACT 3 3 LED