




Mesure de distances



Balissage de chantiers



Comptage d'évènements



Sans étalonnage



Pose en 2 minutes



Mesure précise < 0.1%

Destiné aux exploitants des réseaux routiers et aux entreprises de travaux publics, le topomètre E-zy permet d'accompagner les collaborateurs dans leurs différentes missions tout en restant en sécurité dans leur véhicule.

- Balissage de chantiers
- Relevés de métrés
- Comptage d'évènements
- Mesures de visibilité
- Relevés de marquage routier

- Branchement sur prise OBD-II du véhicule
- Communication CAN
- Conforme EURO6



Intuitif & Ergonomique

## EXCLUSIVE ASSISTANT BALISAGE

Intègre les schémas de balisage les plus courants du manuel du chef de chantier. Assiste l'agent dans la pose de la signalisation de chantier.

## GENERATEUR D'INTERVALLES

Intervalle réglable par pas de 10 mètres afin de respecter les écartements. Intervalles de pose de cônes de 13 et 26 mètres également disponibles.

## ODOMETRE / TOPOMETRE

Compteur métrique avec une précision sub-métrique qui permet la mesure directe jusqu'à 20 distances et 19 inter-distances.

## COMPTAGE

Compteur d'évènements fournissant également la distance parcourue ainsi que les inter-distances mini, moyenne et maxi entre les évènements.

## FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

- **Mode pause** : possibilité de mesurer plusieurs segments séparés formant un tronçon.
- **Mémorisation** et reprise des mesures même en cas de contact coupé.
- **Étalonnage** : possibilité de réaliser un étalonnage pour une mesure très précise (<0.1%)

## MODES DE FIXATION

Afin de faciliter le montage et d'adapter le topomètre à tous les véhicules, nous proposons plusieurs solutions de montage.



Base à visser



Base à ventouse  
(option)



Câble OBD-II - Longueur  
2m avec connecteur 5  
pôles



Rallonge de 2m - Cordon  
OBD-2

## SCHEMAS DE CHANTIER INTEGRES

**DT3** : Danger sur chaussée

**CF11** : Chantier sur accotement

**CF13** : Chantier à fort empiètement

**CF22** : Alternat de circulation

**CF23** : Alternat avec piquet K10

**CF24** : Alternat avec feu tricolore

**CF113a** : Neutralisation de la voie de droite

**CF114a** : Neutralisation de la voie de gauche

## CARACTERISTIQUES

- Précision : < 0,1 % (erreur < 1m / 1000m)
- Certifications :   
- Afficheur Graphique couleur 2.8"
- 5 Touches Retroéclairées + 1 bouton navigation
- Alimentation : 8V à 32V
- Normes : ISO15765 | SAE J1962 | SAE J2284
- Garantie : **5 ans**

| Description                                        | Fixation          | Code  | PU HT € |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| <b>Topomètre E-zy</b>                              | Standard à visser | 34998 | NC      |
| <b>Topomètre E-zy</b>                              | Ventouse          | 34999 | NC      |
| Rallonge de 2m - Cordon OBD-2                      |                   | 35451 | NC      |
| Câble OBD-II - Longueur 2m avec connecteur 5 pôles |                   | 36611 | NC      |

Retrouvez tous nos produits sur le site internet : [standbygroup.com/fr](https://standbygroup.com/fr)

