

GAMME MICROROT

- Alimentation monovoltage
- Base en polypropylène renforcé fibre de verre
- Entraînement par engrenage à vis sans fin.
- Rotation sur coussinet fritté
- Réflecteur en acier métallisé avec contrepoids d'équilibrage et dispositif à glissement pour rotation manuelle.
- Filtre antiparasite
- Dôme fixation par rotation 1/4 de tour.

GAMME MICROROT FLX "embase flexible"

- Base flexible en caoutchouc antivibrations
- Dôme incassable en polycarbonate fixation par rotation 1/4 de tour

FRÉQUENCE	160 ± 30 TOURS / minute
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / MRT B / MRT ISO B / MRT A / MRT 2M IP 54/ MRT FLX
LAMPE	H1

PIÈCES DÉTACHÉES:

Dôme incassable bleu
Moteur 12V
Moteur 24V
Douille porte lampe/H1
Miroir
Base plate ISO B1
Lampe H1

ref:CAB-MRT-BE-EP
ref:MOT-12V-GYR-MRT
ref:MOT-24V-GYR-MRT
ref:DOU-GYR-MRT
ref:PAR-GYR-MRT
ref:EMB-FIX-VIS-MRT
ref:LAM-H1-12V-55W

HOMOLOGATION:

Conforme à la réglementation R 65 en vigueur
N°d'homologation: A(E2)009121
Conforme à la directive CEM 95/54/CE
N°d'homologation: E3(02)0153

