

Triangles à relevage électrique

GARANTIE
3 ANS



Le relevage électrique protège la durée de vie du triangle et procure un confort d'utilisation et une rapidité de mise en œuvre.

Pour véhicules lents dont la vitesse en service n'excède pas 25 km/h.



- Un carénage en aluminium insensible à la corrosion. Il contribue à la protection du triangle. Celui-ci est livré brut ou peint à vos couleurs
- Un vérin électrique, qui permet de mettre en service très rapidement le triangle, à partir du poste de conduite, quelque soit sa position sur le véhicule
- Un réglage jour / nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire

Caractéristiques techniques

- Feu LED 74mm orange : photométrie 964 candelas / feu
- L'ensemble est livré avec un faisceau de 4,5m, interrupteur de commande et fixations
- Tension : 12/24V
- 1 charnière pour triangle 500mm et 2 charnières pour triangle 700mm (charnières de protection contre les obstacles)
- Conforme classe L2H suivant norme EN 12352

Triangle à LED feux de 74mm			Brut	Peinture RAL		
				Orange RAL 2000	Blanc RAL 9016	A préciser
Triangle	Sérigraphie	Classe	Code			
500	AK5	T1	21460	21446	21264	21244
		T2	21164	21168	21037	21142
	AK14	T1	21814	NC	NC	20726
		T2	23673	NC	NC	20865
700	AK5	T1	21823	21180	20310	21344
		T2	21165	21166	20568	21248
	AK14	T1	NC	NC	NC	NC
		T2	26464	NC	NC	21144

Fixations à coller en option : 24224