

Triangle 500 magnétique

Avec ou sans Gyroled M80

GARANTIE
3 ANS



Relevage manuel



Relevage électrique



- Ensemble magnétique triangle à relevage manuel ou électrique avec ou sans Gyroled M80
- Installation facile et rapide via le branchement de la prise allume cigare
- Pour les triangles à relevage électrique : carénage de protection autour du triangle en aluminium insensible à la corrosion.
- Vérin électrique permettant de mettre en service très rapidement le triangle, à partir du poste de conduite, quelque soit sa position sur le véhicule
- Réglage jour / nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire




PRODUIT



Caractéristiques techniques

- Tension : 12/24V
- Triangle de 500 mm équipé d'une charnière de protection contre les obstacles
- Feu LED 74mm orange : photométrie 964 candelas / feu
- Sérigraphie : AK5 travaux

- Conforme classe L2H suivant norme EN 12352
- Gyroled M80 orange Classe 1 homologué R65 : mode rotatif par défaut (13 modes de clignotement modifiables par l'utilisateur)
- Prise allume cigare : standard 1 bouton ou 1 bouton avec voyant lumineux On/off ou double bouton (triangle / gyroled) avec voyant lumineux -voir détails page suivante-

Triangle	Classe	Relevage	Longueur câble	Gyroled	Code
	T1	Manuel	5,5m	-	31874
	T2	Manuel	5,5m	-	32849
	T1	Electrique	5m	-	32850
	T2	Electrique	5m	-	32851
	T1	Manuel	5,5m	2 x M80	32852
	T2	Manuel	5,5m	2 x M80	32853
	T1	Electrique	5,5m	2 x M80	33014
	T2	Electrique	5,5m	2 x M80	33015



Prise allume cigare standard
1 bouton rétroéclairé



Prise allume cigare
1 bouton et 1 voyant lumineux



Prise allume cigare
2 boutons avec voyants lumineux

mercure.fr ←