

Gyrophare à LED Classe 1 – Gyroled M80

13 modes de clignotement modifiables facilement !



Description

Le Gyroled M80 est un gyrophare à LED homologué pour les véhicules de catégorie A et B. 13 modes de clignotement disponibles, modifiables en quelques secondes ! [Comparatif de la gamme GYROLED](#)

- VERSION ISO : Hauteur : 96 mm - Poids : 0,450 kg
- VERSION HAMPE : Hauteur : 176 mm - Poids : 0,585 kg
- VERSION MAGNÉTIQUE AVEC PAC* : Hauteur : 105 mm - Poids : 0,750 kg

En savoir plus sur le site.

Avantages

- Gyrophare à LED, homologué CEM et R65 en mode flash et rotatif
- Puissance lumineuse R65 Classe 1
- La version magnétique supporte des vitesses supérieures à 260km/h
- 13 modes de clignotement modifiables avec un aimant (code 30736) - Par défaut, produit livré en mode rotatif
- Socle léger en matière spécifique permettant une meilleure dissipation thermique

Informations techniques

Tension nominale	12/24 VDC
Cable	Magnétique PAC : cordon spiralé maximum 3m
Diamètre	134 mm
Mode de clignotement	13 modes de clignotement rotatif ou flash
Caractéristiques	Protégé contre les inversions de polarité
Fixation	4 modes disponibles
Matériau	Cabochoon en polycarbonate
Température de fonctionnement	-40°C to +85°C
Indice de protection	IP 45, IK 08
Homologations	R65, CEM, CISPR25 (2008) : class 4 ou 5 en rayonné.

Colour	Mounting	Code article
Orange	ISO	30577
Orange	Magnétique PAC	31653
Orange	Hampe	30582
Bleu	ISO	30576
Bleu	Magnétique PAC	31652
Bleu	Hampe	30581
Orange	1 point	33994
Bleu	1 point	33993

Produits associés



Option Lot de 2
Gyroled M80 bleus

Accessoires	Code article
Grille de protection pour Gyroled M 80	32209
Fixation universelle pour Gyroled	34814



Scannez le code QR ci-dessus pour voir le produit