

MonoLight LED WL8

- Diodes électroluminescentes de qualité avec une durée de vie presque illimitée
- Efficace énergétiquement, nécessaire uniquement pour une pile
- Support monté de manière fixe avec fixation verticale sur le tube
- Capteur crépusculaire
- Pour baliser les trottoirs, pistes cyclables, zones piétonnes, etc.



 Intensité lumineuse eff. 4 cd	 Couleur lumineuse jaune	 Dimensions (LxLxH) 130 x 110 x 280 mm	 Poids 0,5 kg sans support 0,6 kg avec support
 Fréquence éclat/clignotement 60 - 70 écl./min.	 Ampoule 4 LED		

MonoLight LED WL8

MonoLight LED WL8, feu continu/clignotant, omnidirectionnel horizontal, jaune, avec fixation

N° de commande

111606-51

MonoLight LED WL8, feu continu/clignotant, omnidirectionnel horizontal, jaune, sans fixation

111606-1

Accessoires et pièces de rechange

Fixation pour le montage de MonoLight et BakoLight (fixation mât)

N° de commande

070877

Clé NiKo

070090-1

Fixation NiKo pour le montage de MonoLight sur les barrières de chantier

365519

Fixation pour le montage de MonoLight sur les cônes de signalisation

292032-3



MonoLight avec fixation pour mât



Remplacement de la pile

Autonomie

avec pile Konstant 45

Feu continu 820 h

avec pile Premium 800

Feu clignotant 2450 h

Feu continu 210 h

Feu clignotant 700 h



Clé NiKo



Unité de conditionnement

15 feux dans un carton / 360 feux sur une palette.
Autres quantités sur demande



Autres informations

NIS-00307
Saisie sur nissen-germany.com

Numéro de contrôle:
V3-003-2016