Gyrophare à LED CTL

Feu homologué R65 Classe 1 ou Classe 2



Les + produit :

- Feu bleu rotatif avec 8 LED haute luminosité
- Cabochon en polycarbonate incassable
- Homologué R65 Classe 1 ou Classe 2
- Homologation électromagnétique R10
- Classe 2 : 2 niveaux d'intensité (mode jour et mode nuit)
- Gestion automatique des fonctions via capteur crépusculaire

Désignation	Homologation R65	Code
Gyrophare à LED CTL – bleu rotatif – embase ISO	Classe 2	34822
	Classe 1	34821

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 12-24 V
- Cabochon : polycarbonate
- Embase en aluminium avec fixation 3 points ISO
- Poids : 390 gr
- Dimensions : hauteur – 74mm | diamètre feu – 130mm | diamètre embase – 148mm
- Conforme à l'homologation lumineuse R65 et électromagnétique R10
- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Indice de protection : IP69K
- Consommation : Classe 1 : 0,7 A | Classe 2 : 1,4 A

4 rue Louis Pasteur ZA Les Gailletrous 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR – France
Tél : +33 (0)2 54 57 52 52 - info@standby-mercura.fr – www.standby-mercura.fr